

TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE* DES BOULONS – RACCORDS A BRIDES MOBILES

Montage avec joint sans insert métallique

DN	PN10			PN16		
	Cs	dimension nominale	nbre de boulons	Cs	dimension nominale	nbre de boulons
40	4daN.m	M16	4	4daN.m	M16	4
50		M16	4		M16	4
60		M16	4		M16	4
65		M16	4		M16	4
80		M16	8		M16	8
100		M16	8		M16	8
125		M16	8		M16	8
150		M20	8		5 daN.m	M20
200	5 daN.m	M20	8	6 daN.m	M20	12
250	6 daN.m	M20	12	12 daN.m	M24	12
300	6 daN.m	M20	12	12 daN.m	M24	12

Joint renforcé avec insert métallique

DN	PN10			PN16		
	Cs	dimension nominale	nbre de boulons	Cs	dimension nominale	nbre de boulons
60	4 daN.m	M16	4	4 daN.m	M16	4
65		M16	4		M16	4
80		M16	8		M16	8
100		M16	8		M16	8
125		M16	8		M16	8
150	6 daN.m	M20	8	5 daN.m	M20	8
200		M20	8		M20	12
250		M20	12	8 daN.m	M24	12
300		M20	12		M24	12

* donné à titre indicatif