PIL - PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS

Zone industrielle de Pompey Industries 170, Rue de la Fonderie - BP5 - 54670 Custines

REGARD DE TROTTOIR ARTICULÉ VERROUILLÉ RONDO C250

RONDO C250



Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous Tampon équipé de centreurs pour améliorer sa stabilité

Relief antidérapant dédié à la gamme RONDO

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou personnalisé : nous consulter

Peinture noire, autre revêtement : nous consulter

Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores


Tampon verrouillé par barreau élastique fonte

Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter

Ouverture et fermeture ergonomiques

Articulation avec angle d'ouverture > 110°

Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables























DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon articulé et verrouillé avec relief antidérapant et un cadre rond avec joint antibruit.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.





REVÊTEMENT

Peinture noire.

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou autres : nous consulter.

Autre revêtement : nous consulter.

Verrouillage additionnel par vis tête H ou sécurisation par tête codée :

nous consulter.

Vis tête H: ref. KIT_VER_REG_H Vis tête codée: ref. KIT_VER_REG_codée (se référer à la fiche technique dédiée).

Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse
RONDO C250	Ø 850 mm	Ø 645 mm	75 mm	Ø 600 mm	44,4 kg

