

DISPOSITIF DE SÉCURISATION POUR TRAPPES TELECOM POUR OPTIMAX C250, P2CV À L6CV D400 et KC_F D400



LES ⊕

Visserie M12 et accessoires, acier inoxydable A2

Came: peinture hydrosoluble noire

Dispositif équipé d'un ressort de compression pour éviter le déverrouillage dû au trafic et aux vibrations

Pour gamme OPTIMAX V C250* / P2CV à L6CV D400* / KC_F
(*par remplacement de la vis tête hexagonale de série)
(sécurisation par vis tête codée à empreinte EXC ou OTC)



DESCRIPTION

Dispositif de sécurisation composé d'une came fonte et une vis M12 inox A2 (empreinte codée EXC ou OTC), un ressort de compression.

Permet d'apporter un degré de sécurisation supplémentaire à notre gamme de trappes verrouillées par le remplacement de la vis à tête standard hexagonale par une vis à tête codée EXC ou OTC.

Permet de verrouiller par tête H e(n option) notre gamme KC_F D400

MATIÈRE

Patte : Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.
Visserie et accessoires : Acier inoxydable A2.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire (came).



Vis à empreinte codée EXC



Vis à empreinte codée OTC

