PIL - Produits Industriels Lorrains
Zone Industrielle Pompey Industries
170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines

REGARD HYDRAULIQUE À CADRE CARRÉ B125

H3C B125 À H10C B125

EN124 2015

LES +

- **Scellement optimisé par 4 pattes extérieures**
- **Relief antidérapant testé par laboratoire CETE**
- **Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou personnalisé : nous consulter**
- **Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**
- **Fermeture hydraulique anti-odeur (garde hydraulique > 6mm)**
- **Ouverture facilitée par point de préhension ou point de soulèvement (par effet de basculement)**
- **Couronnement béton : se référer à la fiche technique dédiée**

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon carré avec relief antidérapant et un cadre carré.
Équipé d'une gorge hydraulique rendant l'ensemble étanche aux odeurs (pour être efficace, cette gorge doit être remplie d'eau).

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

PP: Point de Préhension

PS : Point de Soulèvement

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ

Conformé à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

LIEUX D'INSTALLATION

1 Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 12,5 tonnes).

OPTIONS

Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou autres : nous consulter.
Autre revêtement et couleur : nous consulter.
Les références H3C et H4C existent avec couronnement béton (se référer à la fiche technique dédiée).





Référence	Dimension A	Type d'ouverture	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfacique	Masse
H3C	300 x 300 mm	PP / PS	258 x 271 mm	22 / 26 mm	230 x 230 mm	66,5 kg/m²	5,5 kg
H4C	400 x 400 mm	PP / PS	353 x 372 mm	22,5 / 27,5 mm	325 x 325 mm	60,4 kg/m²	9,6 kg
H5C	500 x 500 mm	PP / PS	456 x 466 mm	34 / 39 mm	400 x 400 mm	68 kg/m²	16,2 kg
H6C	600 x 600 mm	PP	551 mm	35 / 40 mm	500 x 500 mm	76 kg/m²	26,5 kg
H7C	700 x 700 mm	PP (x 2)	644 mm	43 / 48 mm	600 x 600 mm	82 kg/m²	38 kg
H8C	800 x 800 mm	PP (x 2)	740 mm	46 / 50 mm	700 x 700 mm	75 kg/m²	49,8 kg
H9C	900 x 900 mm	PP (x 2)	815 mm	60 / 65 mm	770 x 770 mm	92 kg/m²	76,5 kg
H10C	1000 x 1000 mm	PP (x 2)	915 mm	60 mm	870 x 870 mm	92 kg/m²	100 kg

1 Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr
Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière mise à jour : février 2024 rev.B