



CÔNE À BRIDES MOBILES < 200

RFB6040 À RFB150125 PN10/PN16



EN545
2010



LES +

Revêtement alimentaire avec attestation de conformité sanitaire (ACS)

Épaisseur revêtement > 250 microns

Brides orientables permettant une installation aisée

Fonte à graphite sphéroïdale

DESCRIPTION

Cônes comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables).

ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN545/2010.

Attestation de conformité sanitaire ACS.

Fabriqué en usine certifiée ISO 9001, ISO28001 et OHSAS18001*
(Attestations et certificat de conformité sur demande).

Perçage conforme à la norme EN192-2/1997.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7.

REVÊTEMENT

Revêtement alimentaire époxy bleu RAL5005
(épaisseur > 250µm).

LIEUX D'UTILISATION

Réseaux d'eau potable et d'eaux usées urbaines
(températures d'utilisation < 65°C).


OPTIONS



Références
BL16/80, BL 20/100 :
nous consulter.



Références
JP40 à JP150 :
nous consulter.



Référence	PN	Diamètre nominal (DN)	Diamètre nominal (dn)	Longueur (L)	Épaisseur (DN)	Épaisseur (dn)	Masse (brides incluses)
RFB6040	10/16	60 mm	40 mm	160 mm	8 mm	8 mm	5,2 kg
RFB6540	10/16	65 mm	40 mm	160 mm	8 mm	8 mm	5,2kg
RFB8040	10/16	80 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,4 kg
RFB8060	10/16	80 mm	60 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,6 kg
RFB8065	10/16	80 mm	65 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	7,6kg
RFB10040	10/16	100 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	8 kg
RFB10060	10/16	100 mm	60 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	8,8 kg
RFB10065	10/16	100 mm	65 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	8,8 kg
RFB10080	10/16	100 mm	80 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	10 kg
RFB12540	10/16	125 mm	40 mm	200 mm	8,4 mm	8 mm	10,1 kg
RFB12560	10/16	125 mm	60 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	10,9 kg
RFB12565	10/16	125 mm	65 mm	185 mm	8,9 mm	8 mm	10,9 kg
RFB12580	10/16	125 mm	80 mm	200 mm	8,9 mm	8,4 mm	11,3 kg
RFB125100	10/16	125 mm	100 mm	205 mm	8,9 mm	8,4 mm	13,7 kg
RFB15040	10/16	150 mm	40 mm	200 mm	9,1 mm	8,5 mm	10,9 kg
RFB15060	10/16	150 mm	60 mm	200 mm	9,1 mm	8 mm	11,9 kg
RFB15065	10/16	150 mm	65 mm	200 mm	9,1 mm	8 mm	11,9 kg
RFB15080	10/16	150 mm	80 mm	200 mm	9,1 mm	8,4 mm	13,6 kg
RFB150100	10/16	150 mm	100 mm	200 mm	9,1 mm	8,4 mm	14,8 kg
RFB150125	10/16	150 mm	125 mm	200 mm	9,1 mm	8,9 mm	16,2 kg

* Règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer à la notice de pose pour connaître les valeurs de serrage à respecter.

Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.