



REGARD À CADRE CARRÉ APPARENT B1 25

T3C B125 À T8C B125



LES +

Cadre apparent après scellement
Relief antidérapant testé par laboratoire CETE
Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter
Ouverture facilitée par un ergot extérieur
Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter
Tampon positionné par ergot de centrage

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon rond et un cadre apparent carré avec relief antidérapant.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

Peinture noire.

CONFORMITÉ



Conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 2 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieure (force de contrôle > 12,5 tonnes).

OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.
Verrouillage par 2 vis FHC : nous consulter.



Référence	Dimension A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse surfacique	Masse
T3C	300 mm	Ø 193 mm	17,5 mm	Ø 175 mm	83,3 kg/m ²	5,3 kg
T4C	400 mm	Ø 279 mm	20 mm	Ø 250 mm	70,61 kg/m ²	9,1 kg
T5C	500 mm	Ø 370 mm	28 mm	Ø 352 mm	60,5 kg/m ²	15,3 kg
T6C	600 mm	Ø 450 mm	28 mm	Ø 424 mm	65,9 kg/m ²	23,3 kg
T7C	700 mm	Ø 525 mm	34 mm	Ø 495 mm	65,1 kg/m ²	35 kg
T8C	800 mm	Ø 645 mm	34,5 mm	Ø 606 mm	73,6 kg/m ²	45,1 kg

1 Groupe 2 : zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.