

PIL - Produits Industriels Lorrains Zone Industrielle Pompey Industries 170, Rue de la Fonderie - 54670 Custines





# GRILLE DE TROTTOIR ARTICULÉE VERROUILLÉE PMR URBAN'O C250

**URBANOC250GRILLE** 



















Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous (Ø 740mm) Grille équipée de centreurs pour améliorer sa stabilité

ornie equipee de centreurs pour amenorer sa stabilite

Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter

Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores

Largeur des fentes < 20mm

Grille verrouillée par barreau élastique fonte

Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter

Ouverture et fermeture ergonomiques

Articulation avec angle d'ouverture > 110°

Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables

#### **DESCRIPTION**

Dispositif de fermeture comprenant une grille PMR articulée et verrouillée par barreau élastique et un cadre rond avec joint antibruit.

### **MATIÈRE**

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



#### **REVÊTEMENT**

Peinture noire.

# CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 (NF\*).

Fabriqué en usine certifiée ISO 9001.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.


# LIEUX D'INSTALLATION

1) Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).

# **OPTIONS**

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Dispositif de verrouillage additionnel ou sécurisation : se référer à la fiche technique dédiée.





Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Surface d'avalement	Pression d'appui du cadre	Masse
URBANOC250GRILLE	E1-914404-914508	Ø 850 mm	Ø 645 mm	75 mm	Ø 603 mm	9,75 dm <sup>2</sup>	3,19 N/mm <sup>2</sup>	43,6 kg

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.